



HOLBORNE

swiss audio instruments

CA 270 Mk1

Technische Daten / **Technical datas**

System: Vollverstärker in Röhren- FET Hybridtechnik mit Fernbedienung und Phonovorverstärker (optional)

Gewicht: 13 kg.

Leistung: 2 x 70 watt @8Ω

THD & N: ≤ 0.03% @70watt - 1db/8Ω

Dämpfungsfaktor: ≤ 100 von 20Hz - 20kHz @5 Watt/8 Ohm

Bandbreite: 10Hz - 140 kHz @70watt - 1db/8Ω

Balance: zwei separate Gainregler

Phono: MC- Röhren- Phonostufe +60db / +-0.25db / 20Hz - 20kHz/ -71.8db @0.5mV input

Impedanz: 47kΩ, einstellbar über externen Widerstand

Bedienung: Zweiknopfbedienung an Frontplatte, Fernbedienung mit Einzelquellenwahl

Stromversorgung: 230 VAC +- 5% (100 / 115 VAC auf Anfrage)

Sicherung: 230 VAC: 1,25 A (100 / 115 VAC: 2,5 A)

Standby: ca 23 Watt eingeschaltet

System: **integrated amplifier in tube-FET hybrid technology with remote control and phono stage (optional)**

Weight: 29 lb

Power: 2 x 70 Watt @8Ω

TH & N: ≤ 0.03% @70watt - 1db/8Ω

Damping factor: ≤ 100 von 20Hz - 20kHz @5 Watt/8 Ohm

Bandwidth: 10Hz - 140 kHz @70watt - 1db/8Ω

Balance: two separate gain controls

Phono: mc tube phono stage +60db / +-0.25db / 20Hz - 20kHz/ -71.8db @0.5mV input

Impedance: 47kΩ, adjustable with external resistor

Operation: two knobs front operation, fully remote access

AC input: 230 VAC +- 5% (100 / 115 VAC on demand)

Fuse: 230 VAC: 1,25 A (100 / 115 VAC: 2,5 A)

Standby: approx. 23 Watt power on

